

Denaturerad Etanol 96%

Teknisk kvalitet



Dokumentstyp: försäljningsspecifikationer

CAS-Nr.: 64-17-5

ISSUED BY: Christian Andersson

DATE: 2025-05-20

Doc ID

REVISED BY: Raphaël Roudet

DATE: 2025-05-20

20250520_1200

APPROVED: Christian Andersson

STATUS: Approved

Denatureringar:

100 gr. IPA (Isopropanol)
20 gr. MEK (Metyletylketon),
10 gr. DEP (Dietylftalat)
50 gr. ETAC (Etylacetat)

Artikelnummer:

1132, 1155, 1130, 1369, 1614
1129, 1166, 1010, 1011, 1151
1152, 1153
1008, 1009

Finns även med Aceton, Normalbutanol, Tertiärbutanol, Isobutanol, Metylisobutylketon m.fl.



PRODUKTBESKRIVNING

Etanolen har ett naturligt ursprung och ingår i det naturliga kretsloppet. Den fermenterade etanolen har en alkoholhalt på cirka 96 volymprocent. Produkten kan levereras med fler denatureringsmedel än de som anges ovan, i enlighet med gällande regelverk. Mängden denatureringsämne uppfyller som lägsta nivå de specifikationer som fastställts av Folkhälsomyndigheten, enligt HSLF-FS 2022:63, bilaga 1.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Denaturerad etanol 96 % används främst inom verkstadsindustrin och i andra specifika yrkesområden. Den kan exempelvis användas som kylmedium vid svarvning eller liknande bearbetning, samt som rengöringsvätska vid tillverkningsprocesser. Den förekommer även inom parfymindustrin samt i olika specialiserade applikationer.

Vi rekommenderar att du först testar i mindre skala att den specifika denatureringen är kompatibel med din applikation.

PRODUKTSPECIFIKATION

Egenskap	Värde
Etanol halt	95,1% - 96,4%
Tillsatt Denaturering	Enligt FoHM föreskrifter eller högre (Bil.1).
Utseende	Klar och färglös