

 SOLVECO	Benämning	Dokumenttyp
	Toluen	Försäljningsspecifikation

Utgiven av:	Fredrik Johansson	Datum:	2007-10-22
Uppdaterad av:	Habib Hourani	Datum:	2019-11-06
Godkänd av:	Yashar Karimian	Status	Godkänd

Produktbeskrivning

Toluen min 99,8% för laboratoriebruk.

Produktbeskrivning

TEST	SPECIFICATION
Density 20°C	0,865 - 0,870 kg/l
Purity	≥ 99,8 wt-%
Non-aromatics	≤ 0,1 wt-%
Benzene	≤ 0,02 wt-%
Sulphur content	None
Distillation range	109 - 112°C
Colour (Pt-Co)	≤ 20
Refractive index 20°C	1,496 – 1,500

Förpackning

ART.KOD	FÖRPACKNING	YTTERFÖRPACKNINGAR / PALL
1500	6 x 1 L glasflaska	40
1502	3 x 5 L HDPE dunk	36
1225	25 L HDPE dunk	24
1266	200 L Plåtfat	2
-	1000 L IBC	1

Lagring (Se säkerhetsdatablad för ytterligare information kring lagring och hantering)

LAGRINGSTEMPERATUR	TRANSPORTTEMPERATUR	HÅLLBARHET
- 25°C till +25 °C	- 28 °C till +30 °C	24 månader

Solveco AB är certifierade enligt ISO 13485.

Kvalitetsledningssystemet omfattar: Utveckling, tillverkning och distribution av kemiska produkter för läkemedels- livsmedels- verkstadsindustri och sjukvård samt därtill relaterade aktiviteter.



Intertek